





## Варианты исполнения верхних излучателей.

	 <p><b>ВИ-1</b></p> <p><i>ВИ кварц 62*62</i></p>	 <p><b>ВИ-2</b></p> <p><i>ВИ кварц 62*62 с разметкой</i></p>	 <p><b>ВИ-3</b></p> <p><i>ВИ кварц 90*62</i></p>	 <p><b>ВИ-4</b></p> <p><i>ВИ керамика 80*80</i></p>
<b>Тип излучателя</b>	Кварцевый	Кварцевый	Кварцевый	Керамический
<b>Напряжение питания ИК излучателя</b>	220В (50Гц переменный ток)	220В (50Гц переменный ток)	220В (50Гц переменный ток)	220В (50Гц переменный ток)
<b>Напряжение питания охлаждения</b>	12В	12В (вместе с лазерной разметкой)	12В	12В
<b>Мощность</b>	250Вт	250Вт	400Вт	450Вт
<b>Габаритный размер</b>	62x62x115мм	92x92x115мм	90x62x115мм	80x80x115мм
<b>Зона излучения</b>	60x60мм	60x60мм	75x60мм	80x80мм
<b>Охлаждение корпуса</b>	Да	Да	Да	Да
<b>Лазерная разметка</b>	Нет	Да	Нет	Нет
<b>Материал корпуса</b>	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
<b>Масса</b>	210гр	280гр	230гр	245гр