

Варианты исполнения верхних излучателей.

	 <p>ВИ-1</p> <p><i>ВИ кварц 62*62</i></p>	 <p>ВИ-2</p> <p><i>ВИ кварц 62*62 с разметкой</i></p>	 <p>ВИ-3</p> <p><i>ВИ кварц 82*62</i></p>	 <p>ВИ-4</p> <p><i>ВИ керамика 80*80</i></p>
Тип излучателя	Кварцевый	Кварцевый	Кварцевый	Керамический
Напряжение питания ИК излучателя	220В (50Гц переменный ток)	220В (50Гц переменный ток)	220В (50Гц переменный ток)	220В (50Гц переменный ток)
Напряжение питания охлаждения	12В	12В (вместе с лазерной разметкой)	12В	12В
Мощность	250Вт	250Вт	400Вт	450Вт
Габаритный размер	62x62x115мм	92x92x115мм	82x62x115мм	80x80x115мм
Зона излучения	60x60мм	60x60мм	82x60мм	80x80мм
Охлаждение корпуса	Да	Да	Да	Да
Лазерная разметка	Нет	Да	Нет*	Нет
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
Масса	210гр	280гр	230гр	245гр

*Может устанавливаться по заказу.